



Composite Technologies P.c.

54, Tatoiou avenue, Metamorphosis, Athens, GREECE

Tel. ++30 210 2828402 / 2828424 / 2828446 - Fax. ++30 210 2835431

www.comtec.gr , www.grp moulds-plugs.com

Πλαστικοποίηση

Τι χρειάζομαι:

- Γυαλόχαρτα
- Ασετόν
- Υαλούφασμα
- Πολυεστέρας ή Εποξική ρητίνη
- Ρολά ή Πινέλα
- Πολυεστερικά Χρώματα - Gel Coat / Top Coat

Τι κάνω:

1. Επικοινωνώ με την ομάδα της [Composite Technologies](#) για να επιλέξω τα κατάλληλα υλικά με τα οποία θα γίνει η πλαστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Τρίβω την επιφάνεια που θέλω να πλαστικοποιήσω.
3. Σφουγγαρίζω την επιφάνεια με ασετόν.
4. Κόβω το υαλούφασμα στις διαστάσεις που χρειάζομαι.
5. Ετοιμάζω το μίγμα πολυεστέρα ή ρητίνης (προσθήκη καταλύτη).
6. Εφαρμόζω με ρολό ή πινέλο ένα στρώμα πολυεστέρα ή ρητίνης.
7. Τοποθετώ πάνω στην επιφάνεια ένα στρώμα υαλούφασματος και το εμποτίζω πλήρως με τον πολυεστέρα ή ρητίνη.
8. Επαναλαμβάνω το στάδιο 7 όσες φορές χρειαστεί για να πάρω το πάχος που χρειάζομαι.
9. Ετοιμάζω το χρώμα της επιλογής μου (δες **εξωτερική επαναβαφή πολυεστερικής επιφάνειας**).
10. Βάφω την επιφάνεια.
11. Πλένω τα εργαλεία μου με ασετόν.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφάλειας (MSDS).